FUCHS Silkolene SUPERIOR MOTORCYCLE OILS TECHNICAL DATA

SILKOLENE MAG COOL

Premium Kühlerfrostschutz auf Mono-Ethylene-Glykol Basis. Nitrit, amin und phosphatfrei.

Beschreibung

SILKOLENE MAG COOL ist ein ready-to-use langzeit Kühlerfrostschutzmittel auf Mono-Ethylene-Glykol Basis. Das Produkt wurde für Motorradmotoren auch mit neuster Magnesiumlegierungs Technologie entwickelt. SILKOLENE MAG COOL ist frei von Nitriten, Aminen und Phosphaten und formuliert auf Basis aktuellster Organic Acid Technology (OAT). Dieses Produkt schützt den Motor vor Frost, Überhitzung, Korrosion und Kavitation, auch unter höchster Belastung.

SILKOLENE MAG COOL kann in Motoren eingesetzt werden, welche sowohl aus Magnesiumlegierungen oder Aluminium, als auch allen weiteren herkömmlichen Materialien bestehen.

Anwendung

SILKOLENE MAG COOL ist ein genbrauchsfertiges premium Performance Kühlerfrostschutzmittel für den ganzjährigen Gebrauch.

Nicht mit Wasser mischen, da dies den Frost- und Korrosionsschutz von SILKOLENE MAG COOL negativ beeinflusst.

Von einer Vermischung mit anderen Kühlerfrostschutzmitteln raten wir ab, da wir die Kompatibilität nicht gewährleisten können.

Vorteile

- Kompatibel mit Magnesiumlegierungen, Aluminium, Kunststoffen, Elastomeren und Dichtungsmaterialien, welche in modernen Motorkühlsystemen verwendet werden
- Bietet Frostschutz bis -40°C
- Verhindert Kavitation und bietet exzellenten schutz vor Korrosion und Ablagerungen
- Enthält einen Bitterstoff

PI60587, PMA, 02/2019

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim

Telefon +49 621 3701-0
Fax +49 621 3701-7000
zentrale@fuchs-schmierstoffe.de

FUCHS Silkolene SUPERIOR MOTORCYCLE OILS TECHNICAL DATA

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe	Visuell	Pink
Dichte bei 20°C	IP 160	1.071
Frostschutz bis		-40 °C

PI-60587, PMA, 02/2019

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim

Telefon +49 621 3701-0
Fax +49 621 3701-7000
zentrale@fuchs-schmierstoffe.de

Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. Unsere Produkte dürfen nicht in Luft-/Raumfahrzeugen bzw. Teilen davon verwendet werden. Dies gilt nicht, soweit die Produkte vor dem Einbau von Bauteilen in ein Luft-/ Raumfahrzeug wieder entfernt werden. Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall.

Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH.

© FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH. Alle Rechte vorbehalten.

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim

Telefon +49 621 3701-0
Fax +49 621 3701-7000
zentrale@fuchs-schmierstoffe.de