



TRANSLUBE 90

**Spezialgetriebeöl auf Mineralölbasis für Außenborderantriebe
Mineralisch**

ANWENDUNGSHINWEISE

Anti-Emulsions-Getriebeöl für die Getriebeschmierung von Außenbordmotoren.

PERFORMANCE

Erfüllt die Anforderungen der Spezifikation US STEEL 224. Hohe Schmierleistung zur Reduzierung von Reibung und Verschleiß. Reduziert spürbar das Arbeitsgeräusch der Propellerbox. Extrem druckbeständig, schaumhemmend, korrosionsbeständig. Gute Anti-Emulsions-Eigenschaften.

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Wechselintervall nach den Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzw. angepasst je nach Betriebsbedingungen. Vor Verwendung unbedingt Serviceunterlagen und Empfehlungen des Herstellers beachten!

EIGENSCHAFTEN

Viskosität		90
Dichte bei 20°C	ASTM D1298	0.883
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	143.0 mm ² /s
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	14.7 mm ² /s
Viskositätsindex	ASTM D2270	100.0
Pourpoint	ASTM D97	-32.0 °C / -26.0 °F
Desemulsion	ASTM D2711	(free water) 47.6 ml
Emulsion		None
Flammpunkt	ASTM D92	229.0 °C / 444.0 °F

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Köln - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -