

**GEARBOX 80W-90**

**Lubricante para cajas de velocidades y puentes**  
**Schaltgetriebe- und Differentialöl**  
**Mineralisch**

**ANWENDUNGSHINWEISE**

Hypoidgetriebeöl mit MoS<sub>2</sub>-Zusatz gegen Verschleiß und hohe thermische Belastungen. Besonders empfohlen für Schalt- und Achsantriebe, die extrem erschwerten Betriebsbedingungen ausgesetzt sind.

**PERFORMANCE**

STANDARDS                      API GL-4 / GL-5  
   MIL-L 2105 D

Sehr hohes Druckaufnahmevermögen garantiert eine optimale Getriebeschmierung auch bei höheren Temperaturen.

Die MoS<sub>2</sub>-Zusätze schützen das Getriebe auch bei sehr hohen Drücken unter extremen Belastungen vor direktem Metall-/Metallkontakt auf den Zahnflanken.

Vermindert die Getriebegeräusche.

Senkt die Reibung und verhindert Verschleiß.

Schützt vor Korrosion und Schaumbildung.

**EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE**

Wechselintervall nach den Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Vor Verwendung unbedingt Serviceunterlagen und Empfehlungen des Herstellers beachten!

**EIGENSCHAFTEN**

Viskosität		80W-90
Dichte bei 20°C	ASTM D1298	0.899
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	164.0 mm <sup>2</sup> /s
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	21.7 mm <sup>2</sup> /s
Viskositätsindex	ASTM D2270	157.0

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.



## GEARBOX 80W-90

Lubricante para cajas de velocidades y puentes  
Schaltgetriebe- und Differentialöl  
Mineralisch

Pourpoint	ASTM D97	-24.0 °C / -11.0 °F
Flammpunkt	ASTM D92	198.0 °C / 388.0 °F