

**2T Motorenöl für Gartengeräte
Technosynthese®****ANWENDUNGSHINWEISE**

2-Takt-Motorenöl auf Basis Motul Technosynthese® für Gartengeräte wie Kettensägen, Vertikutierer, Heckenscheren oder Rasenmäher.

PERFORMANCE

STANDARDS API TC
 ISO -L-EGD
 JASO FD

Schützt die Umwelt durch drastische Verminderung der Abgasentwicklung.
Durch das hervorragende Reinigungsvermögen bleiben Kolben und die gesamten Motorenteile sauber.
Verhindert Kolbenklemmer auch bei extremen Temperaturen.
Vermeidet Verkokungen im Auslaßsystem.
Vorgelöstes 2-Taktöl für Getrennt- und Gemischschmierung verwendbar.
Sehr gute Mischbarkeit mit Kraftstoff.

**EMPFEHLUNGEN UND
HINWEISE**

Mischungsverhältnis: 50:1 bis 25:1 / 2% bis 4% entsprechend den Herstellervorschriften

EIGENSCHAFTEN

Farbe	Visuell	Rot
Dichte bei 20°C	ASTM D1298	0.859
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	65.6 mm ² /s
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	9.5 mm ² /s
Viskositätsindex	ASTM D2270	135.0

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Köln - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -



GARDEN 2T HI TECH

2T Motorenöl für Gartengeräte
Technosynthese®

Flammpunkt

ASTM D92

151.0 °C / 304.0 °F