



GARDEN 4T 15W-40

4T Motorenöl für Gartengeräte
Benzin- und Dieselmotoren SAE 15W-40
Mineralisch

ANWENDUNGSHINWEISE

4-Takt-Mehrbereichsmotorenöl für Gartengeräte wie Rasenmäher, Aufsitzmäher, Pflug oder Stromaggregate. Für Benzin- und Dieselmotoren.

PERFORMANCE

STANDARDS API SF / CD

MOTUL GARDEN 4T SAE 15W-40 erfüllt die Anforderungen der Hersteller von Gartengerätemotoren und bietet die technologischen Vorteile von MOTUL-Schmierstoffen:
Exzellente Schmierung, perfekter Korrosionsschutz.
Stabiler Öldruck sowie optimale Kompression.
Geringer Ölverbrauch, reduzierter Ölverlust durch die Viskosität SAE 15W-40.
Hervorragendes Haftungsvermögen bietet optimalen Schutz auch bei längeren Stillstandszeiten.

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Ölwechsel sollte entsprechend den Herstellervorschriften, mindestens einmal pro Jahr vor der Einwinterung durchgeführt werden. Bei häufiger Nutzung oder dem Einsatz unter erschwerten Betriebsbedingungen empfehlen wir das Wechselintervall zu kürzen.

EIGENSCHAFTEN

Viskosität		15W-40
Dichte bei 20°C	ASTM D1298	0.877
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	99.1 mm ² /s
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	13.4 mm ² /s
Viskositätsindex	ASTM D2270	134.0

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Köln - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

06/21



GARDEN 4T 15W-40

**4T Motorenöl für Gartengeräte
Benzin- und Dieselmotoren SAE 15W-40
Mineralisch**

Pourpoint	ASTM D97	-33.0 °C / -27.4 °F
TBN	ASTM D2896	7.8 mg KOH/g
Flammpunkt	ASTM D92	234.0 °C / 453.2 °F