

**Getriebeöl für 2-Takter mit separatem Getriebe und Nasskupplung
Mineralisch**

ANWENDUNGSHINWEISE

Spezial-Mehrbereichsgetriebeöl auf Mineralölbasis für 2-Takt-Maschinen mit separater Getriebebeschmierung und Nasskupplung. Entspricht der Yamaha Empfehlung für diese Getriebe.

PERFORMANCE

Ermöglicht leichtes und schnelles Schalten.
Verhindert Korrosion, Verschleiß und Schaumbildung.
Hohe Schmierfilmstabilität.
Hält Getriebe sauber.
Für hohe Drücke geeignet.

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Wechselintervall nach den Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzw. angepasst je nach Betriebsbedingungen. Vor Verwendung unbedingt Serviceunterlagen und Empfehlungen des Herstellers beachten!

EIGENSCHAFTEN

Viskosität		10W-30
Dichte bei 20°C	ASTM D1298	0.871
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	75.5 mm ² /s
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	12.1 mm ² /s
Viskositätsindex	ASTM D2270	153.0
Pourpoint	ASTM D97	-32.0 °C / -26.0 °F
Flammpunkt	ASTM D92	231.0 °C / 448.0 °F