



MOTUL 4000 MOTION 15W-40

**Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren
Mineralisch**

ANWENDUNGSHINWEISE

Ganzjährig verwendbares, mineralisches Motorenöl für Fahrzeuge mit Otto- und Dieselmotoren einschließlich Turbolader. Zuverlässiger Schutz vor Schwarzschlamm. Geringe Ölverbrauchsneigung. Für Katalysatoren geeignet. Hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz.

PERFORMANCE

STANDARDS	ACEA A3/B3 API SERVICE SN
FREIGABEN	MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.1

Der Standard API SN stellt im Vergleich zu API SM und SL noch höhere Anforderungen an das Motorenöl hinsichtlich Alterungsbeständigkeit, Viskositätsstabilität, Kraftstoffersparnis, Motorensauberkeit insbesondere bei verlängerten Wartungsintervallen.

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Mischbar mit mineralischen und synthetischen Motorenölen. Ölwechselintervall: entsprechend den Herstellervorgaben, der Einsatzart und den Betriebsbedingungen.

EIGENSCHAFTEN

Viskosität		15W-40
Dichte bei 20°C	ASTM D1298	0.869
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	113.2 mm ² /s
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	14.8 mm ² /s
Viskositätsindex	ASTM D2270	135.0

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Köln - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -



MOTUL 4000 MOTION 15W-40

**Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren
Mineralisch**

Pourpoint	ASTM D97	-42.0 °C / -44.0 °F
TBN	ASTM D2896	9.8 mg KOH/g
Flammpunkt	ASTM D92	238.0 °C / 460.0 °F